



fabbrica conduttori elettrici



ISO 9001:2000

## Cavi unipolari per cablaggio Automotive Hook-up wire Automotive

## FLRY\_B

SALVI s.p.a. Novate M.se

		Dati tecnici	Technical data
<b>Conduttore</b>	Conductor	Rame rosso ISO 6722	Bare copper ISO 6722
<b>Colorazione</b>	Colour Code	Mono e bicolore	Mono and double colour
<b>Guaina</b>	Jacket	PVC ISO 6722 cl.B	PVC ISO 6722 cl.B
<b>Temp. Esercizio</b>	Service Temp.	-40 °C + 105°C	-40°C + 105°C
<b>Tensione Nominale</b>	Voltage	50 V a.c 75 V d.c	50 V a.c 75 V d.c
<b>Cofornità</b>		RoHS	RoHS

Codice Code	Formazione Construction	Diametro . mm. Diameter . mm	Imballo Bobina Din 400 o fusti cartone
#090170USR.00	0,50 mmq 16X0,20	1,60	
	0,75 mmq 24X0,20	1,90	
#090170USR.00	1,00 mmq 32X0,20	2,10	
#090170USR.00	1,50 mmq 30X0,25	2,40	
#090170USR.00	2,50 mmq 50X0,25	3,00	
	4,00 mmq 52X0,30	3,70	
#090170USR.00	6,00 mmq 82X0,30	4,30	