



fabbrica conduttori elettrici

Cavi Unipolari per cablaggio

Hook-up wire



ISO 9001:2000

UL Style 1015
105°C 600 V.

1



		Dati tecnici	Technical data
Conduttore	Conductor	Rame stagnato CEI 20-29 CI 5	Tinned copper CEI 20-29 CI 5
Colorazione	Colour Code	Mono e bicolore	Mono and double colour
Guaina	Jacket	PVC UL 1581 CI 43	PVC UL 1581 CI 43
Temp. Esercizio	Service Temp.	-10°C + 105°C	-10 °C + 105°C
Tensione di lavoro	Operating Voltage	600 V	600 V

Codice Code	Sezione Section	Diametro . mm. Diameter . mm	Imballo Packing
ULS0622	AWG 20 0,60	2,65	5168 mt Fusti/Barels
ULS0960	AWG 18 0,93	2,90	5168 mt Fusti/Barels
ULS1342	AWG 16 1,34	3,20	1824 mt Fusti/Barels
ULS1965	AWG 14 1,93	3,50	1216 mt Bobine /Spool
ULS3140	AWG 12 2,98	4,00	916 mt Bobine /Spool
ULS4762	AWG 10 4,76	4,80	608mt Bobine /Spool
ULS8250	AWG 8 8,41	6,20	304 mt Bobine /Spool
#09223ULS	AWG 6 13,3	8,20	A richiesta /On request
#09222ULS	AWG 2 33,4	11,10	A richiesta /On request
#09221ULS	AWG 1 42,6	13,20	A richiesta /On request